

Metal Color sets

EN| The sets in the Metal Color series contain a selection of water based metallic colors which have been selected to faithfully reproduce the different metallic finishes.

ES| Nuestros sets de la serie Metal Color abarcan una cuidada selección de colores metálicos de base agua ideales para recrear diversos acabados metalizados.

Ref. 77.601
Metallic Panel
4 x 32 ml/1.08 fl oz Metal Color

EN. Four Metal Color bottles for painting panels on aircraft. The colors included in the set are used as base colors for most aircraft with a metallic finish, regardless of model or period.




Ref. 77.602
Jet Exhaust
4 x 32 ml/1.08 fl oz Metal Color

EN. Four Metal Color bottles for painting jet engine exhausts. The colors included in the set can be used as a base for painting most of the exhausts of any jet engine.




Ref. 77.603
Aluminium Dope
4 x 32 ml/1.08 fl oz Metal Color

EN. Four Metal Color bottles for painting aircraft constructed with wood, metal and fabric covering.



Ref. 77.604
Engine
4 x 32 ml/1.08 fl oz Metal Color

EN. Four Metal Color bottles for painting radial or linear aircraft engines. The colors included in the set can be used as a base for painting most of the radial or linear engines of any period.



Acrylicos Vallejo, S.L.U.
Avinguda Coll d'en Ferran, 34-36
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona | Spain
Tel. +34 93 893 60 12
info@acrylicosvallejo.com



METAL COLOR

COLOR CHART



EN| The Metal Color line, with its water based formula and high-gloss finish, offers a wide range of shades designed to represent metallic finishes on aircraft from any era, as well as on all types of vehicles or surfaces—from the metal gate of a factory to the tracks of a tank.

To further intensify the glossy effect of the line's shades, it is recommended to apply the colors over a surface previously primed with Gloss Black Primer, 77.660.

For ideal use, shake the product thoroughly, place the paint directly into the airbrush reservoir undiluted, or pre-dilute it with Airbrush Thinner 71.161 in a ratio of one part thinner to three parts paint.

Metal Color dries quickly, facilitating the subsequent application of aging processes such as washes, pigments, or dry-brushing techniques. Despite its fast drying time, it is recommended to wait 24 hours for complete drying before applying masks or creating any type of effect.

Several product references can also be mixed directly in the airbrush cup to achieve new shades; or even add colors from the Model Air or Game Air lines, airbrushing immediately since they are very characteristic colors. If too much time passes, the mixture becomes unstable.

DE| Die Metal Color-Palette mit wasserbasierter Formel und hochglänzendem Finish bietet eine breite Palette von Tönen, die für metallische Oberflächen bei Flugzeugen jeder Epoche sowie bei allen Fahrzeugtypen oder Oberflächen entwickelt wurden – von der metallischen Toranlage einer Fabrik bis hin zu den Ketten eines Kampfpanzers.

Um den glänzenden Effekt der Töne der Palette noch zu verstärken, wird empfohlen, die Farben auf eine zuvor mit Gloss Black Primer, 77.660, grundierte Oberfläche aufzutragen.

Für die ideale Anwendung das Produkt sehr gut schütteln, die Farbe direkt ohne Verdünnung in das Reservoir des Airbrushes geben oder vorher mit Airbrush Thinner 71.161 im Verhältnis eines Teils Verdünner zu drei Teilen Farbe verdünnen.

Metal Color trocknet schnell und erleichtert damit die nachfolgende Anwendung von Alterungstechniken wie Washes, Pigmenten oder Trockenpinsel-Techniken. Trotz des schnellen Trocknungsprozesses wird empfohlen, 24 Stunden zu warten, bis die Farbe vollständig getrocknet ist, bevor Masken aufgetragen werden oder jegliche Art von Effekt erstellt wird.

Mehrere Produktreferenzen können auch direkt in der Airbrush-Cup gemischt werden, um neue Töne zu erzielen; oder sogar Farben aus den Paletten Model Air oder Game Air hinzufügen und sofort airbrushen, da es sich um sehr charakteristische Farben handelt. Wenn zu viel Zeit vergeht, wird die Mischung instabil.

ES| La gama Metal Color con fórmula base agua y un acabado alto brillo, ofrece un amplio abanico de tonos diseñados para representar acabados metálicos en aviones de cualquier época, así como en todo tipo de vehículos o superficies, desde el portón metálico de una fábrica, hasta las cadenas de un carro de combate.

Para intensificar aún más el efecto brillante de los tonos de la gama, se recomienda aplicar los colores sobre una superficie previamente imprimada con Gloss Black Primer, 77.660.

Su uso ideal es agitando muy bien el producto, colocando la pintura directamente en el depósito del aerógrafo, sin diluir, o diluida previamente con Airbrush Thinner 71.161, en una proporción de una parte de diluyente, por tres de pintura.

Metal Color seca rápidamente, facilitando la posterior aplicación de procesos de envejecido como lavados, pigmentos o técnicas de pincel seco. A pesar de su rápido secado, se recomienda esperar 24 horas para un secado completo antes de aplicar máscaras o realizar cualquier tipo de efecto.

También se pueden mezclar directamente varias referencias en la copa del aerógrafo, y así conseguir nuevos tonos; o incluso añadir colores de las gamas Model Air o Game Air, aerografiando al momento ya que son colores muy característicos. Si transcurre mucho tiempo la mezcla se vuelve inestable.

FR| La gamme Metal Color, avec sa formule à base d'eau et sa finition haut brillant, offre une large gamme de tons conçus pour représenter des finitions métalliques sur des avions de toutes les époques, ainsi que sur tous types de véhicules ou de surfaces – de la porte métallique d'une usine aux chenilles d'un char d'assaut.

Pour intensifier encore plus l'effet brillant des tons de la gamme, il est recommandé d'appliquer les couleurs sur une surface préalablement imprimée avec Gloss Black Primer, 77.660.

Pour une utilisation idéale, agitez très bien le produit, placez la peinture directement dans le réservoir de l'aérographe non diluée, ou diluée préalablement avec Airbrush Thinner 71.161, dans une proportion d'une partie de diluant pour trois parties de peinture.

Metal Color sèche rapidement, facilitant l'application ultérieure de procédés de vieillissement tels que les lavages, les pigments ou les techniques de pinceau sec. Malgré son séchage rapide, il est recommandé d'attendre 24 heures pour un séchage complet avant d'appliquer des masques ou de réaliser tout type d'effet.

Plusieurs références de produits peuvent également être mélangées directement dans la coupelle de l'aérographe pour obtenir de nouveaux tons; ou même ajouter des couleurs des gammes Model Air ou Game Air, en aérographiant immédiatement car ce sont des couleurs très caractéristiques. Si trop de temps s'écoule, le mélange devient instable.

Vallejo V

